

ISOSTAB

Imprägnierung und
Hartversiegelung

Beständig gegen Wasser, Öl und Chemikalien



ISOSTAB kann direkt durch Rollen oder Streichen verbreitet werden. Der Untergrund muß visuell trocken, sauber, frei von Schmutz, Öl und Zementschlempe sein, am besten gesandstrahlt.

ISOSTAB versiegelt, schützt den Boden und verhindert Staubbildung.

ISOSTAB reagiert mit Luftfeuchtigkeit zu einem harten Film, der zementgebundene Untergründe und Holz hervorragend gegen Wasser, Öle, Treibstoffe, Chemikalien usw. schützt.

ISOSTAB ist ein Einkomponenten-Produkt und lichtbeständig.

1 Liter **ISOSTAB** genügt, um etwa 10 Quadratmeter zu versiegeln.

Ein Auftrag genügt für frischen Beton, eine nochmalige Behandlung wird für Freiluftflächen empfohlen.

Staubende Betonböden behandelt man mit etwa 1 Liter **ISOSTAB** für 10 – 15 Quadratmeter. **ISOSTAB** ist gegen die meisten Öle und Chemikalien beständig.

Entwicklung mit Vernunft für Mensch und Umwelt!

TECHSANO

TECHSANO Chemie-Vertriebs GmbH • Vertrieb chemisch technischer Erzeugnisse
Marie-Curie-Str. 21 • D-49134 Wallenhorst • Tel. 0 54 07/3 00 69 • Fax 0 54 07/3 20 62 • www.Techsano.de